



# FLM-420-EOL4W Zakončovací modul LSN



Zakončovací modul zakončuje přímá nebo kruhová vedení LSN v souladu s normou EN 54-13.

Detekuje poruchy linek LSN a poruchy pomocného napájení v souladu s normou EN 54-13 a oznamuje tyto poruchy ústředně EPS přes síť LSN. Zprávy o poruchách se zobrazují na řídicí jednotce ústředny.

Kruhové vedení LSN v režimu improved version umožňuje až 254 prvků s technologií LSN, kruhové vedení LSN v režimu classic umožňuje až 127 prvků.

## Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace	
Evropa	CE	FLM-420-EOL4W-S/-D
	CPD	0786-CPD-210027 FLM-420-EOL4W-S, -D

## Poznámky k instalaci/konfiguraci

Podle specifikací LSN

- Do kruhu LSN v režimu classic lze připojit maximálně 127 prvků
- Do kruhu LSN v režimu improved version lze připojit maximálně 254 prvků.

## Zahrnuté díly

### Množství Součásti

1	FLM-420-EOL4W
---	---------------

## Technické specifikace

### Elektrické vlastnosti

Provozní napětí pomocného napájení 8 až 30 V DC

Provozní napětí LSN 15 až 33 V DC

Odběr proudu z pomocného napájení < 5,0 mA

Odběr proudu ze sítě LSN < 2,0 mA

### Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Směs ABS a PC

Barva krytu Signální bílá (RAL 9003)

Rozměry (š × v × h)

- FLM-420-EOL4W-D přibližně 77 × 86 × 44 mm
- FLM-420-EOL4W-S přibližně 126 × 126 × 71 mm

Hmotnost

- FLM-420-EOL4W-D 85 g
- FLM-420-EOL4W-S 346 g

### Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota	-20 °C až 55 °C
Přípustná skladovací teplota	-25 °C až 85 °C
Přípustná relativní vlhkost	< 96 %, nekondenzující
Třída krytí podle IEC 60529	
• FLM-420-EOL4W-D	IP 30
• FLM-420-EOL4W-S	IP 54

### Informace o objednání

<b>FLM-420-EOL4W-S Zakončovací modul LSN</b>	<b>FLM-420-EOL4W-S</b>
<b>FLM-420-EOL4W-D Zakončovací modul LSN</b>	<b>FLM-420-EOL4W-D</b>