

# Nástěnný panel Plena All-in-One

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život



- ▶ Dálkové ovládání pro jednotku Plena All-in-One PLN-6AIO240
- ▶ Směrování hudby na pozadí a ovládání hlasitosti
- ▶ Vzdálený výběr čtyř vstupů zdrojů hudby
- ▶ Vzdálený mikrofonní/linkový vstup
- ▶ Napájení z jednotky Plena All-in-One

Nástěnný panel Plena PLN-4S6Z slouží k ovládání výběru zdroje, výběru zóny a hlasitosti jednotky Plena All-in-One PLN-6AIO240 ze vzdáleného umístění a umožňuje použití mikrofону nebo zdroje hudby.

## Přehled systému

Nástěnný panel je připojen k jednotce Plena All-in-One PLN-6AIO240 pomocí standardního kabelu Cat-5. Maximální délka kabelu je 600 m. Tlačítka na nástěnném panelu mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka na předním panelu jednotky All-in-One. Vzhled a barva nástěnného panelu jsou nenápadné v jakémkoli interiéru. Konstrukce je optimalizována tak, aby zajišťovala snadnou instalaci, provoz a spolehlivost.

## Funkce

### Dálkové ovládání zón a zdrojů hudby

Ze vzdáleného umístění lze zvolit šest zón a čtyři zdroje vstupu hudby. Stisknutím aktivačního tlačítka na přední straně nástěnného panelu získáte okamžitou možnost dálkového ovládání výběru hudby a výstupní hlasitosti.

### Indikátory

Stav „zapnuto“ každé zóny a vybraný zdroj hudby jsou signalizovány indikátorem LED.

### Připojení a nastavení

Nástěnný panel lze snadno a rychle připojit k jednotce Plena All-in-One pomocí kabelu Cat-5 a konektorů RJ45. Není nutné provádět žádnou konfiguraci.

### Ovládací prvky a indikátory

#### Přední strana:

- Šest tlačítek pro výběr zón s tlačítkem hlášení do všech zón
- Tlačítko výběru zdroje hudby
- Hlavní regulátor hlasitosti
- Aktivační tlačítko
- Ovládání úrovně místního zvukového vstupu

#### Propojení

- Konektor XLR pro připojení mikrofónu
- Konektor 3,5 mm, stereo pro zdroj hudby
- Konektor RJ45 (uvnitř nástěnného panelu)

**Certifikáty a osvědčení**

Bezpečnost	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Prostředí	EN 50581
USA	UL 60065 FCC část 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick
Oblast	Certifikace
Evropa	CE

**Poznámky k instalaci/konfiguraci****Dálkové ovládání**

Nástěnný panel lze upevnit na zeď nebo plochý povrch s využitím otvorů na zadním montážním držáku. Je napájen z jednotky Plena All-in-One a využívá jeden kabel Cat-5 k propojení až do vzdálenosti 600 m od jednotky All-in-One. Není nutné provádět žádnou konfiguraci.

**Zahrnuté díly**

Množství	Součásti
1	Nástěnný panel All-in-One
1 m	Kabel Cat-5 s konektory RJ45

**Technické specifikace****Elektrické hodnoty**

Napájení	
Rozsah napětí	24 V DC z připojeného zesilovače
Spotřeba proudu (typická)	<50 mA
Konektor	1 zásuvka RJ45 (uvnitř nástěnného panelu)

**Mechanické hodnoty**

Rozměry (v × š × h)	115 x 115 x 70 mm
Hmotnost	Přibližně 0,6 kg

**Prostředí**

Provozní teplota	-10 °C až +45 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	<95 % (bez kondenzace)

**Informace o objednání****Nástěnný panel Plena All-in-One**

Kabelové dálkové ovládání pro jednotku Plena All-in-One s místními zvukovými vstupy.

Číslo objednávky **PLN-4S6Z**

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz